

## Avsyrningsfilter typ A-A med god avsyrningsförmåga och justering av pH-värdet



- **Automatiskt uppströmsfilter med "engrepps-backspolning".**
- **Inget spolvatten**
- **Korrosionsfritt material**
- **Monteras normalt mellan pump och tryckkärl men kan efter ökning monteras efter. Pumpkapaciteten avgör filterstorleken.**

Om > 0,4 mg/l järn och manganhalter > 0,3 mg/l skall nedströmsfilter användas. A-ADF, A-MnA eller A-DFAX.

Beteckning	Dimension, mm		Kapacitet l/min		Ansl.	Flexslang utv.gänga
			min	max		
<b>A-A - 7</b>	Ø 184	h 1175	10	18	20	ja
<b>A-A - 8</b>	Ø 208	h 1175	11	27	20	ja
<b>A-A - 10</b>	Ø 257	h 1330	22	42	25	ja
<b>A-A - 12</b>	Ø 305	h 1290	30	54	25	ja
<b>A-A - 13</b>	Ø 333	h 1400	36	65	25	ja
<b>A-A - 14</b>	Ø 365	h 1720	43	70	25	ja

\* monteras efter hydrofor

**A-A - 16 till A-A - 36, ansl 32-50, Max l/min 85-447 liter, Pris på begäran**