

FILTER FÖR LÅGT PH OCH HUMUS

Manuellt Humus eller pH-filter

med patronfilter T-rör+ventil+T-rör install. på bef. ledning.

Ventiler installeras på varje slang för avstängning vid påfyllning/regenerering



Humus:

Det mesta av humusämnen oxideras normalt vid ozonbehandlingen med **WellZone O3**.

Vatten med mycket hårt organiskt bundet järn kan dock i vissa fall kräva ett humusfilter för att polera bort den sista humusfärgen. Kapaciteten är flera gånger större än efter traditionella filter pga förbehandlingen med Wellzone. Pga bl.a. detta är exakt kapacitet (antalet reg.intervaller/år) mycket svår att förutbestämma. Normalt 2-6 reg. per år eller efter behov beroende på mängden vatten och filterstorlek.

Massan kan behöva bytas om några år beroende på problem. Regenereras med natriumklorid (saltlake).

Vi dimensionerar filter för varje enskilt fall med hänsyn till genomströmningshastigheter, mängdbehov, antal regenereringsintervaller, platsbehov mm.

pH:

Mycket lågt pH-värde i vattnet kan i vissa fall behöva pH-filter efter ex.vis WellZone O3 om tapphastig- heten är för stor eller att övriga värden ”stör” pH-höjningen med WellZone O3. Filtertanken fylls med filtermaterial för pH.

Med kulventil kan önskvärt pH-värde ställas in manuellt. Börvärde, pH 7,2-8,0.

Ökas pH-värdet får man något mera kalk till dricksvattnet.

Enkelt att balansera för ett gott och bra vatten med full kontroll utan att samtidigt riskera kalkbeläggningar.

Filtret installeras efter hydrofor om behandling för hela hushållet eller under diskbänk. Kan även installeras direkt i brunn på konsol med dränkpump + timer (timern som pH-reglering).

Flexibla slangar till och från filtertank / filter med 2 st avstängningsventiler ger en enklare hantering vid avstängning/service.

Påfyllning pH-massa: öppna, fyll på pH-massa efter behov. Backspolas varsamt om smuts. Ev. patronfilter före.

Manuellt Humus/pH-filter

Humus-/ H-19 (1 familj) 19,1 lit, b x h 257 x 504 mm, 3/4” ansl inv Rg

Massa färdigfylld vid leverans. Ingår. Svart topp med stigarrör och 2 st dysor ingår.

pH-filter-/ pH-19 19,1 lit, b x h 257 x 504 mm, 3/4” ansl inv Rg

25 lit pH-massa i säck levereras med varje pH-filter. Ingår. Svart topp med stigarrör och 2 st dysor ingår.

Patronfilterhus (blåvita ovan)

Patronfilter installeras före, men endast om orent vatten.

Patroner till d:o: partikel 20 my , kol. Flertal olika patroner med olika fyllningar, efter behov.

Flexibla slangar, 1000mm kompletta av mycket hög kvalitet ger enklare montering. Ingår ej.
Ventiler eller PVC-kopplingar till filter ingår ej.

Större filter/filtertankar, helautomatiska, timer- eller vattenmätarstyrda för alla problem / applikationer. Vi har komplett sortiment. Priser på begäran.