

Vattenfilter

för föroreningar, partiklar, grus, bismak, lukt ...samt kalk



1. Patronfilterhus 10"

3/4" vid lägre tryck än 3 Bar, 1" vid tryck mellan 3-5 Bar

Patronfilterhus 20" finns för lite större förbrukning eller större mängd partiklar.

6 st olika patronfilter

Längd 250mm, diameter 30mm invändigt, utvändigt 65mm. Bytes minst 1 gång per år. Om bakterier, oftare.

- 2, **Nylon CFS**, 80micron, tvättbart för grövre partiklar
- 3, **Bomull CFA**, 20 micron, engångspatron, standard för sand och främmande partiklar
- 4, **Bomull CFA/CA**, 20 micron inkl. aktivt kol, engångspatron.
- 5, **Quarts CQ**, 30 micron, för sand mm
- 6, **Kolfilter CCA**, mot dålig lukt, smak och koliforma bakterier. Påfyllbart.
- 7, **Kalkfilter CSP**, polyfosfatsalt vid kalkhaltigt vatten. Påfyllbart.

Patron nr 3, lindad bomull, den vanligaste patronen för normala mängder partiklar.

* **Med Kalkfilter CSP kalklösare** minskar du stenhårda kalkbeläggningar i rör, disk- och tvättmaskin, panna, värmväxlare, varmvattenberedare, dusch mm utan att ta bort den nyttiga kalken ur vattnet.

* Efter behandlingen tappar kalken förmågan att fästa på ytor och stannar då kvar i vattnet. "Mjukare" vatten, lenare hud, mindre tvättmedel ...

* Även där kalkhaltigt vatten torkat, blir det lättare att torka bort ev. kalkbeläggningar från duschväggar, diskbänkar mm.

* CSP monteras normalt direkt efter trycktank eller vattenmätare så att husets alla installationer skyddas.

Filtren kan även monteras parallellt eller i serie och innehålla olika patroner.

Aqua-O3

016- 293 41, info@aqua-o3.se