

## Avhärdnings-/Humusfilter AI-MKSH

► Helautomatiskt kombinerat avhärdnings- och humusfilter av sk kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret.

► Med 5-steps filterventil som medger regenereringsintervall 1-7 ggr per vecka

► Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare ( kalcium- och magnesiumjoner ) och gör vattnet mjukt, samt en makroporös anjonbytare som effektivt avskiljer humusämnen ur vattnet. Ju längre uppehållstid för vattnet i massan desto bättre rening.

► Andelen katjonbytare respektive anjonbytare av den totala filtermassavolymer anpassas efter analysresultatet av vattnet.

Välj därför inte ett för litet filter. Rådgör med oss. Filtret är kompakt och tar inte stor plats.

Kan kompletteras med kol, sand eller dylikt. Flödes hastigheten avgörande för resultatet.

Filtret är utrustat med By-Passventil.



Beteckning	Dim BxLxH mm	Genomströmningskap i l/min	Saltförbrukning per reg i kg	Ansl	Spolflöde max i l/min
AI-MKH - 14	320x520x1150	11	2,7	20	7
AI-MKH - 20	320x520x1150	11	3,8	20	10
AI-MKH - 28	320x520x1150	17	5,4	20	12

Större filter eller andra kombinationer, pris på begäran

Komplettera med 2 st flexislangar från oss för enklare installation.

Aqua-O3