

# VIKING

Nyhet!

## Patronfilter

**Viking**-filtret reducerar effektivt och tryggt ett flertal orenheter ur vattnet, t.ex. järn, mangan, andra tungmetaller, lukter, bismaker samt bakterier.

**Viking**-filtret består av en tvådelad, rostfri behållare och en utbytbar filterpatron. Patronen innehåller en blandning av modifierat aktivt kol och patenterade porösa, ytterst tunna mikrofibrer som har en relativt stor extern yta och mycket hög adsorptionsförmåga av tungmetalljoner.

Dessutom innehåller filtret katalytiskt aktiva försilvrade flingor i nanostorlek som är bakteriedödande.

SedimentPP-patron finns för partiklar/sediment. 5 eller 10 micron.

Patronernas livslängd och kapacitet beror på råvattnets kvalitet och mängden använt vatten. Patronen bytes enkelt utan verktyg.

Filtret är utrustat med R3/4" rörgänga och installeras till befintlig vattenledning förslagsvis efter hydrofor/hydropress.

### Tekniska data:

Totalhöjd	mm	585
Diameter	mm	180
Max flöde	lit/min	40 (rek 25 l/min)
Max arb.tryck, bar		6,5
Totalvikt	kg	7,0

### Patroner:

Höjd	mm	500
Diameter	mm	140
Filtrationsyta	cm <sup>2</sup>	2150

Aqualen-patron 520-13 för Järn, Mangan ...  
SedimentPP (5 eller 10 mic) för partiklar



Testad av amerikanska NSF 42/53- standardisering, dit ett flertal övriga patent tillhör.