

RedDisc Patronfilter

där patronen ej behöver bytas



	<p>Funktion</p> <p>Vattnet leds genom filterhuset och filterpatronen och där genom de täta, oerhört små microskårorna som är skurna i korsform.</p> <p>Tryckförlusten genom filtret är minimal.</p> <p>Partiklar med störst specifik vikt sjunker ned till filterhusets botten och kan sedan spolas ut med bottenventilen ...</p>
<p>... och med tiden börjar de små microskårorna att sättas igen av partiklar.</p> <p>Då är det dags att öppna filterpatronen.</p> <p>Lossa patronen och skilj plattorna något från varandra som på bilden --></p> <p>Sedan spolar man plattorna rena.</p> <p>Patronen behöver <u>aldrig</u> bytas ut !</p>	 <p>Vid köp av RedDisc medföljer alltid 2 st patroner. Enkelt att bara skifta när dags för rengöring.</p>

Tekniska data

- mått (bredd x höjd)	135 x 365mm inkl bottenventil
- anslutning	Rg 3/4" innergänga
- spolventil	Rg 3/8" yttergänga
- max vattenflöde	50-90 lit/min (4x större flöde än bomullsfiler)
- max tryck	10 Bar
- max temp	+50° C
- filterstorlek(maskstorlek)	25 my (micron)